

ST (專利產品)

系列	產品特性	產品用途	材質
ST	 <ul style="list-style-type: none"> 噴霧形狀為實心圓錐。 內部無葉片，可抗阻塞。 異物通過孔徑達 40m/m。 最低操作壓力可降低到 0.05Kg/cm²。 利用鯊魚齒的噴出反射原理製造出圓錐實心的噴霧形狀。 兩件式結構，分為底座和噴嘴口，方便安裝和清洗。 牙口尺寸有：1-1/2"，BSPT 及 NPT 外牙牙規，皆可訂製。 	特別適用於大型冷卻水塔。	玻纖強化級 PP

流量代碼	不同壓力 (公斤 / 平方公分) 下之對應流量 (公升 / 分鐘)					
	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
120	85	120	170	208	240	268
122	86	122	173	211	244	273
147	104	147	208	255	294	329

訂購範例

尺寸	系列	流量代碼	材質
1-1/2"	ST	120	玻纖強化級 PP

PT

產品特性：

- 噴霧形狀為均勻的空心圓錐。
- 噴霧粒徑細小，對於塗佈的均勻性及氣體清洗具有無可替代的效果。
- 即使在低壓下使用，仍可正常運作。
- 特殊的直角式設計，流量加大，噴嘴阻塞可減到最小。
- 噴霧粒徑比同型號的實心圓錐噴嘴還要細小。
- 結構有噴嘴本體與可拆卸的蓋口，兩件式組成，方便清洗與替換。

產品用途：

- 適用於廢氣清洗、氣體散佈、機械冷卻降溫、氣體液體冷卻等。

系列	牙規 (BSPT)	尺寸 (mm)				材質
		A	B	C	D	
PT	1-1/2" 外牙	89	147	117	118	玻纖強化級 PP

- NPT 牙規為訂製品，請先來電洽詢。
- 因為角度、流量種類繁多，並非皆有庫存品，訂購時請先來電洽詢。